

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 表示文字 英単語学習 </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che () {
        var kotaе = document.getElementById('in').value;
        var kekka = document.getElementById('res');
        if ( kotaе == "冬" ) {
          kekka.innerHTML = " 正解です！ ";
        } else {
          kekka.innerHTML = " 不正解です ";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1> 表示文字 英単語の意味を学習しよう </h1>
    
    <h2> 表示文字 英単語の意味を漢字で入力してください </h2>
    <form>
      <input type="text" id=" in " >
      <input type="button" value=" 採点 " onclick=" che () " >
    </form>
    <p id=" res " >
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 英単語学習 </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che() {
        var kotaе = document.getElementById('in').value;
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (kotaе == "冬") {
          kekka.innerHTML = "正解です！";
        } else {
          kekka.innerHTML = "不正解です";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1> 英単語の意味を学習しよう </h1>
    
    <h2> 英単語の意味を漢字で入力してください </h2>
    <form>
      <input type="text" id="in" >
      <input type="button" value="採点" onclick="che()" >
    </form>
    <p id="res" >
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>
    表示文字 電話番号の入力確認
</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<script>
    function che() {
        var bangou1 = document.getElementById('num1').value;
        var bangou2 = document.getElementById('num2').value;
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (bangou1 == bangou2) {
            kekka.innerHTML = "入力内容が一致しました";
        } else {
            kekka.innerHTML = "入力内容が一致していません";
        }
        if (bangou1 == "") {
            kekka.innerHTML = "入力されていません";
        }
    }
</script>
</head>
<body>
<h1>
    表示文字 入力チェックをします
</h1>

<h2>
    表示文字 電話番号を入力してください
</h2>
<form>
    <input type="number" id = "num1" >
    <br>
    表示文字 再度、入力をお願いします。
    <br>
    <input type="number" id = "num2" >
    <input type="button" value="確認" onclick="che ()" >
</form>
<p id="res" >
</p>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>
    電話番号の入力確認
</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<script>
    function che() {
        var bangou1 = document.getElementById('num1').value;
        var bangou2 = document.getElementById('num2').value;
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (bangou1 == bangou2) {
            kekka.innerHTML = "入力内容が一致しました";
        } else {
            kekka.innerHTML = "入力内容が一致していません";
        }
        if (bangou1 == "") {
            kekka.innerHTML = "入力されていません";
        }
    }
</script>
</head>
<body>
<h1>
    入力チェックをします
</h1>

<h2>
    電話番号を入力してください
</h2>
<form>
    <input type="number" id="num1" >
    <br>
    再度、入力をお願いします。
    <br>
    <input type="number" id="num2" >
    <input type="button" value="確認" onclick="che ()" >
</form>
<p id="res" >
</p>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>表示文字 チケット料金計算</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<script>
function sh () {
    var kaiin = Number(document.getElementById('me').value);
    var ippan = Number(document.getElementById('co').value);
    var kekka = document.getElementById('res');
    var goukei = kaiin * 2000 + ippan * 3000 ;
    var waribiki = 0 ;
    if ( goukei >= 40000 ) {
        waribiki = 5000 ;
    }
    else if ( goukei >= 20000 ) {
        waribiki = 2400 ;
    }
    else if ( goukei >= 10000 ) {
        waribiki = 1000 ;
    }
    goukei -= waribiki ;
    kekka.innerHTML = "合計：" + goukei + "円" ;
}
</script>
</head>
<body>

<h1>表示文字 チケットの購入枚数を入力してください</h1>
<h2>表示文字 合計金額に応じて割引があります</h2>
<form>
<input type="number" id="me" value="会員2000円" style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">
<br>
<input type="number" id="co" value="一般3000円" style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">
<input type="button" value="合計" onclick="sh()" style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; background-color: #f0f0f0; color: black; font-weight: bold; font-size: 1em; padding: 5px; margin-top: 5px;">
</form>
<p id="res"></p>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>チケット料金計算</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<script>
function sh() {
    var kaiin = Number(document.getElementById('me').value);
    var ippan = Number(document.getElementById('co').value);
    var kekka = document.getElementById('res');
    var goukei = kaiin * 2000 + ippan * 3000;
    var waribiki = 0;
    if (goukei >= 40000) {
        waribiki = 5000;
    }
    else if (goukei >= 20000) {
        waribiki = 2400;
    }
    else if (goukei >= 10000) {
        waribiki = 1000;
    }
    goukei -= waribiki;
    kekka.innerHTML = "合計：" + goukei + "円";
}
</script>
</head>
<body>

<h1>チケットの購入枚数を入力してください</h1>
<h2>合計金額に応じて割引があります</h2>
<form>
    会員 2000 円
    <input type="number" id="me" value="会員2000円" style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">
    一般 3000 円
    <input type="number" id="co" value="一般3000円" style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">
    <input type="button" value="合計" onclick="sh()" style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; background-color: #f0f0f0; color: black; font-weight: bold; font-size: 1em; padding: 5px; margin-top: 5px;">
</form>
<p id="res"></p>
</body>
</html>

```

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> 表示文字 写真の並べ替えゲーム </title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<script>
function bt () {
    var hairetu = [ '' , '' , '' ];
    var bangou = Number(document.getElementById('num').value);
    var kekka = document.getElementById('res');
    var keikoku = document.getElementById('err');
    keikoku.innerHTML = " ";
    if (bangou >= 0) {
        if (bangou < 3) {
            kekka.innerHTML += hairetu[bangou];
        }
        else {
            kekku.innerHTML = "3以上の値は入力不可";
        }
    }
    else {
        keikoku.innerHTML = "マイナスは入力不可";
    }
}
</script>
</head>
<body>
<h1> 表示文字 写真を完成させよう！ </h1>
<h2> 表示文字 3枚の画像を並べ替えましょう </h2>

<form>
    表示文字 番号を入力してボタンを押すと画像が表示されるよ！
    <input type="number" id="num" />
    <input type="button" value="ボタン" onclick="bt()" />
</form>
<p id="err" />
</p>
<div id="res" />
</div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> 写真の並べ替えゲーム </title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<script>
function bt() {
    var hairetu = ['', '', ''];
    var bangou = Number(document.getElementById('num').value);
    var kekka = document.getElementById('res');
    var keikoku = document.getElementById('err');
    keikoku.innerHTML = "";
    if (bangou >= 0) {
        if (bangou < 3) {
            kekka.innerHTML += hairetu[bangou];
        }
        else {
            kekku.innerHTML = "3 以上の値は入力不可";
        }
    }
    else {
        keikoku.innerHTML = "マイナスは入力不可";
    }
}
</script>
</head>
<body>
<h1> 写真を完成させよう！ </h1>
<h2> 3 枚の画像を並べ替えましょう </h2>

<form>
    番号を入力してボタンを押すと画像が表示されるよ！
    <input type="number" id="num" />
    <input type="button" value="ボタン" onclick="bt()" />
</form>
<p id="err" />
</p>
<div id="res" />
</div>
</body>
</html>
```